



VERMOREL 3000 ELECTRIC



BERTHOUD CRÉE L'INNOVATION : le nouveau VERMOREL 3000 ELECTRIC, la référence sur le marché des pulvérisateurs électriques



PERFORMANCES

- Technologie batterie lithium-ion pour une excellente durée de vie
- Autonomie 5h non stop
- Pompe à 2 membranes et équipée de joints Viton
Débit maxi : 2,6l/min
- Compatibilité avec toute la gamme d'accessoires Berthoud (y compris les rampes)

CONFORT

- Système de Portage Santé pour un confort optimal lors des utilisations intensives
- Conception optimisée pour un produit léger : 6,2 kg à vide avec batterie, soit une réduction de plus de 1,5 kg par rapport au VERMOREL 2000 ELECTRIC (Réf.102042)

MAINTENANCE

- Grande accessibilité du bloc batterie/pompe, pour un entretien facile



PRECISION

- Sélecteur de pression 3 positions
- Régulation électronique de la pression pour une pulvérisation constante et précise
- Indicateur du niveau de charge de la batterie
- Déclenchement/arrêt instantané de la pulvérisation

| Désignation | Référence | Gencod | Poids unitaire (kg) | Nb d'unités | Carton | | Dimensions L x P x H (mm) | Nb couches | Nb carton / couche |
|------------------------------------|-----------|---------------|---------------------|-------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|------------|--------------------|
| | | | | | Dimensions L x P x H (mm) | Poids brut (kg) | | | |
| Vermorel 3000 Electric | 102139 | 3176241021399 | 6,2 | 1 | 390 x 285 x 615 | 6,9 | 1200 x 800 x 1995 | 3 | 8 |
| Vermorel 3000 Electric sur chariot | 102141 | 3176241021412 | 9,3 | 1 | 390 x 285 x 615 | 10 | 1200 x 800 x 1995 | 3 | 8 |

Porte buse livré avec 3 buses (turbulence 15/10e, jet pinceau bleu et jet miroir marron)

Armature dorsale épousant parfaitement la forme du dos et équipé du Portage Santé pour un confort optimal spécialement adapté aux utilisations intensives

Tube de lance télescopique composite 0,60/1,20m à haute résistance chimique et mécanique

Poignée de lance Profile ergonomique



Pompe électrique à 2 membranes Joints Viton pour permettre l'utilisation de produits agressifs



Réservoir 18L translucide avec jauge graduée



Batterie technologie lithium-ion 12V



Chargeur rapide avec témoin de charge (2,5h maxi)

Indicateur du niveau de charge de la batterie (4 leds)

- 75% à 100%
- 50% à 75%
- 25% à 50%
- 0% à 25%



Sélecteur de pression

- HP High Pressure (haute pression)
- LP Low Pressure (basse pression)
- Rampe

Interrupteur ON / OFF

Existe en version chariot avec roues de grand diamètre pour un transport facilité



| Jet | Buse | Caractéristiques | | | Autonomie | | |
|-----|-------------------|-----------------------|---------------|----------------|-----------|--------------------|--------|
| | | Sélecteur de pression | Débit (L/min) | Pression (bar) | Litres | Nbre de réservoirs | Heures |
| | Turbulence 15/10° | HP | 0,66 | 3 | 198 | 11 | 5 |
| | | Rampe | 0,69 | 1 | 250 | 14 | 6 |
| | Pinceau bleu | LP | 0,83 | 1,5 | 207 | 11,5 | 5 |
| | | Rampe | 1,15 | 1 | 414 | 23 | 6 |
| | Miroir marron | LP | 1,41 | 1,5 | 345 | 19 | 5 |